

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1253/2014 VAN DE COMMISSIE

NL

ALFA 95

a)	de naam van de leverancier of het handelsmerk		2VV					
b)	de typeaanduiding van de leverancier		HR95-080EC-CF-HB...	HR95-080EC-CF-VB...	HR95-150EC-CF-HB...	HR95-150EC-CF-VB...	HR95-250EC-CF-HB...	HR95-250EC-CF-VB...
c)	de aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2	RVE/ NRVE	NRVE					
		EVE / TVE	TVE					
d)	het soort aandrijving dat is geïnstalleerd of waarvan het de bedoeling is dat het wordt geïnstalleerd		aandrijving met variabele snelheid					
e)	het soort HRS		ander					
f)	het thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	81	81	81	83	79	80
g)	het nominale debiet van de NRVE	m3/s	0,181	0,194	0,397	0,432	0,59	0,544
h)	het werkelijke elektrische ingangsvermogen	kW	0,348	0,344	0,848	0,924	0,85	0,811
i)	SFP int	W/(m3/s)	1093	1272	1262	1335	945	1162
j)	de aanstroomsnelheid bij het ontwerpdebiet	m/s	2,2	1,9	2,2	2,2	2	1,7
k)	de nominale externe druk (Δps, ext)	Pa	113	75	139	151	109	72
l)	de daling van de interne druk van ventilatie-onderdelen (Δps,int)	Pa	139	133	195	276	217	271
m)	optioneel: de daling van de interne druk van niet-ventilatie-onderdelen (Δps,add)	Pa	-	-	-	-	-	-
n)	de statische efficiëntie van ventilatoren die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 327/2011 worden gebruikt	%	29	43,5	28	44	39	55,3
o)	het aangegeven maximale percentage voor externe lekkage (%) van de kast van ventilatie-eenheden; en het aangegeven maximale percentage voor interne lekkage (%) van tweerichtingsventilatie-eenheden of carry over (uitsluitend voor regeneratieve warmtewisselaars)	percentage externe lekkage, %	7,2	3,8	4,9	1,4	3,3	1,0
		percentage interne lekkage, %	17,3	4,2	10,5	4,1	10,6	10,1
		carry over, %	-	-	-	-	-	-
p)	de energie-efficiëntie, bij voorkeur de energieclassificatie, van de filters		F7: C; M5: C	F7: D; M5: G	F7: C; M5: C	F7: C; M5: C	F7: C; M5: C	F7: C; M5: C
q)	de beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal wanneer de filter moet worden vervangen voor NRVE		vermeld in de handleiding					
r)	in het geval van NRVE's die zijn gespecificeerd voor gebruik binnen, het geluidsvermogensniveau van de kast (LWA)	dB	64	62	71	66	66,8	65
s)	het internetadres		http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa-95					

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1253/2014 VAN DE COMMISSIE

NL

ALFA 95

a)	de naam van de leverancier of het handelsmerk		2VV			
b)	de typeaanduiding van de leverancier		HR95-350EC-CF-HB...	HR95-350EC-CF-VB...	HR95-450EC-CF-VB...	HR95-550EC-CF-VB...
c)	de aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2	RVE/ NRVE	NRVE			
		EVE / TVE	TVE			
d)	het soort aandrijving dat is geïnstalleerd of waarvan het de bedoeling is dat het wordt geïnstalleerd		aandrijving met variabele snelheid			
e)	het soort HRS		ander			
f)	het thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	81	84	84	84
g)	het nominale debiet van de NRVE	m3/s	0,917	1,002	0,992	1,364
h)	het werkelijke elektrische ingangsvermogen	kW	1,939	1,987	1,887	3,508
i)	SFP int	W/(m3/s)	1180	1211	1287	1228
j)	de aanstroomsnelheid bij het ontwerpdebiet	m/s	1,9	2,3	2,0	2,0
k)	de nominale externe druk (Δp_s , ext)	Pa	245	187	180	347
l)	de daling van de interne druk van ventilatie-onderdelen (Δp_s , int)	Pa	362	339	335	339
m)	optioneel: de daling van de interne druk van niet-ventilatie-onderdelen (Δp_s , add)	Pa	-	-	-	-
n)	de statische efficiëntie van ventilatoren die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 327/2011 worden gebruikt	%	59,3	51	59	52
o)	het aangegeven maximale percentage voor externe lekkage (%) van de kast van ventilatie-eenheden; en het aangegeven maximale percentage voor interne lekkage (%) van tweerichtingsventilatie-eenheden of carry over (uitsluitend voor regeneratieve warmtewisselaars)	percentage externe lekkage, %	0,4	1,6	1,0	1,0
		percentage interne lekkage, %	0,4	4,5	1,4	1,5
		carry over, %	-	-	-	-
p)	de energie-efficiëntie, bij voorkeur de energieclassificatie, van de filters		F7: C; M5: C	F7: C; M5: C	F7: D; M5: G	F7: C; M5: C
q)	de beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal wanneer de filter moet worden vervangen voor NRVE		vermeld in de handleiding			
r)	in het geval van NRVE's die zijn gespecificeerd voor gebruik binnen, het geluidsvermogensniveau van de kast (LWA)	dB	67	73	67	75
s)	het internetadres		http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa-95			