

## Doorslijpschijf voor roestvast staal DOORSL-GROEN-A2-RECHTT1,0-D125MM

Standaard doorslijpschijf voor roestvast staal met uitstekende prestatiewaarden.

- Kunstharsgebonden, vezelversterkte standaard doorslijpschijf
- Voor het uit de vrije hand zagen met elektrische of pneumatische haakse slijpers
- Hoge breukvastheid
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel ( $\leq 0,1\%$ )

### Opmerking

- Opslag: Droog, bij een kamertemperatuur van 20 °C
- Werk alleen met de juiste beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van snijwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken.
- Werk alleen met onbeschadigde schijven
- Schijven tijdens het snijden niet vast laten lopen/kantelen — verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd met de metalen ring naar de machine gericht

Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.

### Toepassingsgebied

RVS plaatstaal, ongelegeerd roestvast staal, gelegeerd en hooggelegeerd staal, roestvast en zuurbestendig staal, chroomnikkelstaal

Voor het doorslijpen van plaatmetaal, metalen pijpen, profielen, stalen kabels, wapeningsijzer enz.

<b>Diameter</b>	125 mm
<b>Dikte</b>	1 mm
<b>Asgat</b>	22,23 mm
<b>Uitvoering</b>	Recht
<b>Maximaal toerental</b>	12200 t/min
<b>Maximale omtreksnelheid</b>	80 m/s