

# ST005

## SCHUIN GEMONTEERDE SCHUIFKLEP



### VARIANTEN

ST005

De schuin gemonteerde schuifklep uit zwartgelakte (RAL9005) staalplaat wordt gemonteerd op de kanaalroosters. Met deze klep is een regeling van het volumedebiet mogelijk.

Bediening d.m.v. een schroevendraaier

Bevestiging op het rooster via S-clips  
(bijgeleverd bij iedere klep)

Zwartgelakt (RAL9005) staal

### TECHNISCHE INFORMATIE

<b>TOEPASSING</b>	Uitblaastype	toevoer of afvoer
<b>CONSTRUCTIE</b>	Vorm	rechthoekig
	Beschikbare lengtes	225/325/425/525/625/825 1025/1225mm
	Beschikbare hoogtes	75/125/225mm
	Installatie diepte	44mm -> 78mm
	Diameter luchtkanaal	Ø160 -> Ø1400mm
<b>MATERIAAL</b>	Standaard materiaal	staal gelakt in RAL9005
<b>MONTAGE</b>	Montage opties	bevestiging met S-clips

## BESTELSLEUTEL

REGELKLEP ST005												
S	T	0	0	5	0	6	2	5	0	1	2	5

Nominale lengte L (mm):  
225, 325 (enkel voor  
hoogte 75), 425, 525, 625,  
825, 1025, of 1225

Nominale hoogte H (mm):  
75, 125, of 225

## AFMETINGEN

L	H	C
225	75	44
325	75	52.5
425	75	61
525	75	69.5
625	75	78
825	75	78
1025	125	78
1225	125	78
425	125	61
525	125	69.5
625	125	78
825	125	78
1025	125	78
1225	125	78
425	225	61
525	225	69.5
625	225	78
825	225	78
1025	225	78
1225	225	78

Alle afmetingen in mm

## ST005

